

H323ProxyServer 機能詳細一覧

H323 メッセージの アドレス変換	H323 メッセージ(H225/RAS, H225/Q931, H245)及び、IP パケットヘッダの アドレス変換を行います。
複数コールの同時接続	同時に複数の H323 端末を相互接続することが可能です。1 台のサーバ で最大 200 コールの同時接続が可能です。
複数 RTP セッションの接続	同時に複数の RTP セッション(音声、ビデオ等)をオープンすることができ、 テレビ電話を利用することが可能です。
T120 のサポート (NetMeeting)	T120 プロトコルをサポートしており、NetMeeting のデスクトップ共有/ チャット/掲示板/ファイル転送を利用することが可能です。
T38 のサポート (TCP/UDP)	T38 FAX プロトコル(TCP/UDP)をサポートしており、FAX 通信が利用可能 です。
ファーストスタート、 H245 トンネリングに対応	短時間で音声パスを接続する呼制御手順に対応しています。
H.281 遠隔カメラ制御に対応	テレビ会議端末で使用される、H.281 テレビ会議用遠隔カメラ制御コントロ ールに対応
エイリアスアドレスでの 相手先指定	電話番号等のエイリアスアドレスで相手先を指定することが可能です。
ログ、通話履歴の蓄積機能	システムのログメッセージ及び通話履歴をファイルに蓄積する機能を有し ます。また、SYSLOG を用いて外部ホストへ転送することも可能です。
WEB インターフェイスによる 管理機能	WEB ブラウザからシステムを管理することが可能です。
スタッキング構成のサポート	RAS 処理と呼処理を別マシンに配置することで、負荷分散/冗長構成を 実現することが可能です。最大 20 台のスタック構成が可能です。